

Errata bij de **Specificatie en handleiding van het GWSW.RibX versie 1.5.1 - RibX uitwisselformaat voor inspectie- en reinigingsdata**

(Stichting RIONED, februari 2021, ISBN 978-90-73645-73-8)

Versie: 1 oktober 2025 – De actuele versie van de publicatie en deze errata zijn beschikbaar via

<https://www.riool.net/ribx>

Nieuw in deze versie:

Blz. 30, code AAB	In de rechterkolom (Toelichting) moet staan: ‘Startpunt inspectie knooppuntreferentie 1 of 2 door inspecteur te kiezen. Het inspectiebedrijf registreert dit startpunt. Mocht een opdrachtgever dit eventueel in een Heen-bestand invullen, dan betreft dit een voorkeur, waarvan een inspecteur gemotiveerd kan afwijken.’ Zie ook de nadere toelichting hieronder bij codes AAD, etc.
Blz. 30, ABG	In de lege rechterkolom moet staan: Formaat [tijdstip]
Blz. 30, ABN, ABO, Blz. 32, CBN, CBO, Blz. 36, GBN, GBO, Blz. 39, JBN, JBO	In de rechterkolom moet ‘Codelijst conform EN 13508-2’ verwijderd worden.
Blz. 31, AAD, AAF, AXG, AXH en AXY Blz. 37, GAD, GAF, GXG, GXH en GXY	Nadere toelichting: Het omdraaien van knooppuntreferenties door de opdrachtnemer is volgens EN13508-2 en de Leidraad visueel inspecteren (Stichting RIONED, 2019-01) <u>niet toegestaan</u>. De knooppuntreferenties worden in het Heen-bestand toegekend door de opdrachtgever (dat is de ‘bevoegde instantie’ conform tabel C.1 van EN 13508-2). Het veld AAB is bedoeld om de richting van de inspectie aan te geven (zie ook hierboven).
Blz. 31, ACH, ACI	‘Bob’ moet zijn ‘B.o.b.’
Blz. 31, AXG Blz. 37, GXG	‘NAP-waarde bob bij beginpunt’ en ‘in meters’ worden vervangen door respectievelijk: ‘B.o.b. bij knooppuntreferentie 1’ en ‘In meters t.o.v. NAP’
Blz. 31, AXH Blz. 37, GXH	‘NAP-waarde bob bij eindpunt’ en ‘in meters’ worden vervangen door respectievelijk: ‘B.o.b. bij knooppuntreferentie 2’ en ‘In meters t.o.v. NAP’
Blz. 31, AXY Blz. 37, GXY	‘Coördinatenreeks conform GMLdefinitie. Coördinaten beginpunt en eindpunt leiding en optioneel knikpunten. Zie paragraaf 4.5 voor uitleg’ wordt vervangen door: ‘Coördinatenreeks conform GML-definitie. Indien geen rechte lijn tussen knooppuntreferentie 1 en knooppuntreferentie 2, dan coördinaten

	knooppuntreferentie 1, optionele knikpunten en knooppuntreferentie 2. Zie paragraaf 4.5 voor uitleg.'
Blz. 33, CXC, CXD	Elke regel tweemaal 'Put' vervangen door 'Knooppunt'
Blz. 36, GCH, GCI	'Bob' moet zijn 'B.o.b.'
Blz. 36, GXG, GXH	'bob' moet zijn 'b.o.b.'
Blz. 43, ABA,, JBA	Code EBA (kolken) is niet gebaseerd op de EN13508-2, maar voor de Nederlandse markt beschreven in het RibX-document. De keuzelijst is dus niet op EBA van toepassing. Zie de nadere toelichting hieronder.
Blz. 49	'Infiltratie, Code BBF, DBF ' moet zijn: 'Infiltratie, Code BBF, DBF '
Blz. 52	Code FDE staat hier ten onrechte nogmaals vermeld, met identieke beschrijving als op blz. 51.

Nadere toelichting bij blz. 43, ABA, CBA, EBA, GBA, JBA:

De volgende tabelregel:

Code	Naam	Beschrijving
ABA, CBA, EBA, GBA, JBA	Norm	De 'gebruikte norm' tekst volgt: - EN 13508-2:2003+A1:2011 " "Leidraad RIONED - EN 13508-2:2003+A1:2011 " "afwijkende norm zelf aanvullen - EN 13508-2:2003+A1:2011 - NEN 3399:2015 - NEN 3399:2004 - Alle andere normen anders dan bovenstaand zelf als tekst beschrijven.

moet vervangen worden door twee tabelregels:

Code	Naam	Beschrijving
ABA, CBA, GBA, JBA	Norm	De gebruikte norm als volgt noteren: - EN 13508-2:2003+A1:2011 " "Leidraad RIONED - EN 13508-2:2003+A1:2011 " "afwijkende norm zelf aanvullen - EN 13508-2:2003+A1:2011 - NEN 3399:2015 - NEN 3399:2004 Alle andere normen dan bovenstaand zelf als tekst beschrijven. <u>Toelichting:</u> Formeel is de naam van de vigerende Nederlandse norm "NEN EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021". We hanteren bovenstaande normnaam omdat deze algemener van toepassing is op zowel de Engelse als de Nederlandse norm. Op deze manier kunnen we de normnaam eenduidig registreren.
EBA		Noteren als: - RIBX 1.5.1 kolken Alle andere specificaties dan voorgaande zelf als tekst beschrijven.